

## カートリッジリチウム

### 製品紹介

カートリッジリチウムは、高品質の鉱油を基油とした黄褐色バター状のリチウム石けんグリースで、酸化防止剤などを配合したカートリッジタイプのマルチパーパスグリースです。

### 用途

1. 小型車から特大車までの各種自動車のシャーシ
2. 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン
3. 鉄道車輛の車輪の軸受
4. 各種産業機械の転がり・すべり軸受

### 特長

1. 機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用頂けます。
2. 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
3. 酸化安定性が優れているので、長期間使用出来ます。

### 代表性状

試験項目	1	2	試験方法
外 観	黄褐色バター状	黄褐色バター状	目視
混 和 ち ょ う 度 (25 )	323	278	JIS K 2220 5.3
滴 点	191	199	JIS K 2220 5.4
銅 板 腐 食 (B法 100 24h)	合格	合格	JIS K 2220 5.5
蒸 発 量 (99 22h) mass%	0.42	0.38	JIS K 2220 5.6
離 油 度 (100 24h) mass%	6.4	0.6	JIS K 2220 5.7
酸 化 安 定 度 (99 100h) MPa	0.030	0.025	JIS K 2220 5.8
混 和 安 定 度 (10万回)	355	296	JIS K 2220 5.11
水 洗 耐 水 度 (38 1h) mass%	5.5	4.9	JIS K 2220 5.12

本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

カートリッジリチウム 1.2(神亀) 407010J-407020J

000211/0001MS