

ラスファイター 20 - 1・20 - 2

軟質膜

製品紹介

ラスファイター 20 - 1および20 - 2は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油2種(NP - 2)に該当する、溶剤希釈形ペトロラタム・ポリマー系さび止め油です。溶剤揮発後、薄い軟質ペト膜を形成します。20 - 1は薄膜形、20 - 2は厚膜形です。

特長

1. 屋内の長期～最終防錆に優れています。
2. 作業性・取扱性(加熱ペト形に比べ室温使用が可能)に優れています。
3. 塗布膜は軟質膜のため除去が容易です。
4. 簡単なカバーを施せば、屋外でも長期間防錆効果があります。

用途

1. 摺動部の長期～最終防錆
2. 鋼・鉄の大型部品、製品(金型・バネ・ワイヤー・ボルト・シャフト等)の防錆

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤、各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

代表性状

試験項目	20 - 1	20 - 2
外 観	茶褐色不透明液体	
動 粘 度 (40) mm ² /s	15.9	59.3
引 火 点 (PM)	50	48
膜 厚 μm	19	41
湿潤試験	1440H - A級	1440H - A級
塩水噴霧 hr	192H - A級	240H - A級
屋内放置	1年以上	2年以上