

ラスファイター 20 - 4

軟質膜

製品紹介

ラスファイター 20 - 4は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油 2 種(NP - 2)に準じる溶剤希釈形ペトロラタム系さび止め油です。溶剤揮発後、薄いペト膜を形成します。

特長

1. 耐オイルステイン性に優れています。
2. 低臭気溶剤を使用しているため、安全衛生・作業環境に優れます。
3. 屋内の長期～最終防錆に優れます。
4. 作業性・経済性(加熱ペト形と比べ室温使用が容易)に優れています。
5. 塗布膜は軟質膜なので、除去性に優れます。
6. 塗布膜は色が薄いので商品価値を損ねません。

用途

- 摺動部の長期～最終防錆
- プラント輸出製品、鋼～鋳鉄の大型部品、製品(金型・パネ・ワイヤー・ボルト・シャフト・ナット・チェーン等)の防錆
- 簡単なカバーを施せば、屋外でも長期間効果があります。

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表値
外 観	黄褐色透明液体
動 粘 度 (40) mm ² /s	5.38
引 火 点 (C.O.C.)	42
膜 厚 μm	24.0
耐 オ イ ル ス テ イ ン 性	良好
湿 潤 試 験 hr	1440 - A級
塩 水 噴 霧 Hr	96 - A級
屋 内 放 置	1年以上