

ラスファイター 80-1

製品紹介

ラスファイター 80-1は、JIS K 2246 に規定された一般さび止め油 1種2号(NP-8)に該当する防錆油 で、精製鉱油に防錆剤・酸化防止 剤・流動点降下剤などを有効に配合 した低粘度の潤滑油形さび止め油で す。

特 長

- 1. 潤滑油形さび止め油の中で、粘度・性能とも中間の製品です。
- 2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。

用 途

- 1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆
- 2. 製品および部品の一時~短期防錆
- 3. 小火器・精密部品・ボルト・ナット等の潤滑兼防錆

塗 布 法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除 膜 法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬·ベーパー) で除去出来ます。

代 表 性 状

試験項目						代表値
外		観		-		茶褐色透明液体
動	粘	度	(40)	mm²/s	18.77
引	火	点	(C.O.	C.)		186
流	動	点				- 30.0
銅板腐食 100 ×3hr						1 a
湿潤試験 hr						720 - A級
屋内放置						3ヶ月

000211/0001MS