

ラスファイター AS乾性

製品紹介

ラスファイター AS乾性は、アルキッド系樹脂を主成分とした乾性被膜形さび止め油で、溶剤で希釈しています。溶剤揮発後、硬質の無色透明なワニス膜を形成します。尚、焼付けを施すと更に強固な膜になります。

特長

1. 乾燥が速く、塗布膜はベタツキ・スリップがありません。
2. 屋内での長期～最終防錆に適します。

注意点

1. 塗布膜は低温時の曲げ衝撃で、亀裂や剥離を起こすことがあります。
2. 塗布膜の除幕性に難があります。

用途

1. 鋼～亜鉛鋼管および型鋼の最終防錆
2. 大型ロール・歯車・金型・鋼材などの最終防錆
3. 工具・農耕土木用具の最終防錆

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗りなど、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は芳香族系溶剤(ラッカー・シンナーなど)で除去出来ませんが、石油系脂肪族溶剤では殆ど除去出来ません。

代表性状

試験項目	代表値
外 観	茶褐色透明液体
動 粘 度 (30) mm ² /s	2.770
引 火 点 (タグ)	10以下
湿 潤	720h - A級
塩 水 噴 霧	48h - A級
乾 燥 性	5 分
膜 厚 μm	8.0
膜 色 相	無色透明
屋 内 放 置	1年以上