

ラスファイター B-923

低粘度潤滑防錆・バリウムフリータイプ

製品紹介

ラスファイター B-923は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釀形さび止め油3種(NP-3-2)に相当するバリウムフリータイプの防錆油です。高引火点で、薄いオイル膜を形成します。

特長

- バリウムフリーです。
- 低粘度・高引火点タイプです。(危険物第4類第3石油類)
- 耐オイルステイン性に優れています。

用途

- 熱処理部品の冷却兼防錆
- 化成処理および水溶性研・切削液で処理した製品の脱水兼防錆
- 小物製品(バネ、ワッシャ、ボルトなど)の防錆
- 精密部品・治工具などの一時～短期防錆

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ベーパー)、及びアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表値
外観	黄褐色透明液体
動粘度 (40°C) mm ² /s	3.0
引火点 (C.O.C.) °C	98
耐オイルステイン性	良好
湿潤試験 hr	720-A級
屋内放置	3ヶ月
臭気	特異臭なし