

ラスファイター J - 36

製品紹介

ラスファイター J - 36 は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP - 3)に相当する溶剤希釈形鋁油系さび止め油で、溶剤揮発後、やや厚い軟質膜を形成します。危険物第4類第2石油類に該当します。

特長

1. みがき棒鋼を対象に開発した製品で、生地のご光沢を維持します。
2. 酸雰囲気に対して強い。
3. 耐オイルステイン性に優れます。
4. 非鉄金属の防食にも優れます。
5. 抗乳化性がやや劣ります。

用途

1. みがき棒鋼などの最終防錆。
2. 研磨部品の防錆。(前処理剤・水分は除去が必要)
3. プレス加工品、熱処理部品の防錆。
4. アルミダイキャスト製品の防錆。
5. 亜鉛及び亜鉛ダイキャスト製品の防錆。

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤や各種溶剤(浸漬・ペーパー)、およびアルカリ液で除去出来ます。

代 表 性 状

試験項目	代表性状
外 観	茶褐色透明液体
粘 度 (40) mm ² /s	5.140
引 火 点	46.0
水 置 換 性	合格
湿 潤 試 験 hr	1440-A 級
塩 水 噴 霧 hr	48-A 級
除 膜 性 (室温)	合格